

腹起し 親綱支柱 システム

5つのポイントでバッチリ安全確保

最大使用
質量は
**100kgに
対応**

一般的な
親綱支柱より
取り付け位置が
**350mm
高い**

ワイヤロックSを
使用することで
垂下量が^{※1}
約1m低減

歩行の
邪魔にならない
外付け方式

支柱本体と
分離方式で
**軽量簡単
取り付け**

設置手順



製品規格

項目	支柱キャッチホルダー		キャッチホルダー用支柱
材質	鉄		鋼
重量	2.5kg	2.6kg	8.8kg
対応する山留鋼の孔ピッチ	75mm	100mm	—

使用上のご注意

- ・1スパン1人で使用してください。
- ・支柱のスパンは10m以下で使用してください。
- ・当社指定専用支柱同士で使用してください。
- ・ワイヤを使用の際は当社製ワイヤロックSを使用してください。

禁止事項

- ・直交方向の使用。(本製品は平行専用です)
- ・親綱を複数本取り付け使用。

安全性が確認できていないものは

非常に危険です!!



<https://www.kyowa-inc.co.jp/products/5069/> ▶



一般社団法人仮設工業会第1種正会員

キョーワ株式会社

本社 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル

<https://www.kyowa-inc.co.jp/>

■ 建築営業部

東北支店 ☎022(259)6291
いわき営業所 ☎0246(82)3110
北関東支店 ☎048(668)6181
東京支店 ☎03(3456)6530
横浜支店 ☎045(477)2301
北陸支店 ☎076(277)8088
NEO KYOWA株式会社(北海道) ☎0123(27)1711

静岡営業所 ☎0548(25)3010
名古屋支店 ☎052(979)2282
関西支店 ☎06(6244)7230
広島支店 ☎082(810)5100
九州支店 ☎092(936)8851
沖縄支店 ☎098(998)1313

■ 橋梁土木営業部

東日本ブロック ☎03(3456)6531
西日本ブロック ☎06(6244)7260
南日本ブロック ☎092(936)8851

■ 住建営業部/ハウス事業課

東日本ブロック ☎03(3456)6532
西日本ブロック ☎06(6244)7250